












ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
کنترل مرکزی						
size: ۸۸*۹۰*۲۷mm color: white housing material: pc power supply: dc ۵v, ۱a, micro usb working temp.: ۰~۴۰	قطعه ۱۵۰ کنترل بی سیم به lan زیگی ارتباطی با کابل اینترنت امکان ذخیره و اجرای سناریو متنوع	۵۰		هاب مرکزی هوشمند orvibo	VS۲۰۰ZW	۱
product size : ۲۴۸*۱۸۴*۱۱.۲ mm input voltage: dc ۱۲v-۲۴v resolution ۸۰۰*۱۲۸۰ operating temperature: - ۱۰ ~ ۵۵ cpu: ddr۳ ۲g running memory: quad- core a۳۵ clocked at ۱.۵ghz storage: ۸gb	تاچ پنل ده اینچ با قابلیت کنترل سیستم هوشمند دارای وای فای و دو پورت کابل شبکه ۸.۱ سیستم عامل اندروید	۴۶۰		تاچ پنل ده اینچ plus mixpad	mixpad plus	۲
power supply: ac ۱۰۰-۲۲۰v ۵۰/۶۰ hz communication protocol: zigbee ha working frequency: ۲.۴g supports devices: ۲۰۰ pcs working hum.: ≤۸۵% rh body size: ۸۵*۱۷۰*۳۸mm housing material: pc + abs	قطعه ۲۰۰ کنترل بی سیم توسط پروتکل زیگی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی شش کلید سناریو سنسور دما و رطوبت	۳۶۰		تاچ پنل هوشمند mixpad خاکستری	V۲۰X	۳
		۳۶۰		تاچ پنل هوشمند mixpad سفید	V۲۰X	۴
		۳۶۰		تاچ پنل هوشمند mixpad طلایی	V۲۰X	۵
power supply: ac ۱۰۰-۲۲۰v ۵۰/۶۰ hz communication protocol: zigbee ha supports devices: ۲۰۰ pcs working hum.: ≤۸۵% rh body size: ۸۵*۱۷۰*۳۸mm housing material: pc + abs	قطعه ۲۰۰ کنترل بی سیم توسط پروتکل زیگی دارای پورت شش کلید سناریو سنسور دما و رطوبت	۳۶۰		تاچ پنل هوشمند mixpad e	mixpad e	۶

<p>size:۸۶*۸۶*۳۵.۸mm max loop :۲loop loop type:led / incandescent lamp power:۲۰۰w/loop input voltage:۱۱۰v-۲۵۰v, ۵۰/۶۰ hz, ۲a working temperature:-۱۵ - ۵۰°C woking humidity:≤۸۰% rh</p>	<p>قطعه ۲۰۰کنترل بی سیم توسط پروتکل زیگبی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی سنسور دما و رطوبت</p>	<p>۲۷۰</p>		<p>mini mixpad تاچ پنل مشکی</p>	<p>v۳۰x-b</p>	<p>۷</p>
<p>size:۸۶*۸۶*۳۵.۸mm max loop :۲loop loop type:led / incandescent lamp power:۲۰۰w/loop input voltage:۱۱۰v-۲۵۰v, ۵۰/۶۰ hz, ۲a working temperature:-۱۵ - ۵۰°C woking humidity:≤۸۰% rh</p>	<p>قطعه ۲۰۰کنترل بی سیم توسط پروتکل زیگبی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی سنسور دما و رطوبت</p>	<p>۲۷۰</p>		<p>mini mixpad تاچ پنل سفید</p>	<p>v۳۰x-w</p>	<p>۸</p>
<p>bluetooth gateway with screen. supports ۳ scene buttons. built-in ۳ gang light. integrated ir blaster feature. power supply:dc۵v ۱a screen size: ۳.۲۷ inches size: ۸۶*۸۷*۱۱.۴mm built-in switch: ۳ gang, ۲۰۰w/gang</p>	<p>کنترل مستقیم سه خط روشنایی دارای وای فای، بلوتوث جهت کنترل irکنترلر تلویزیون، امکان استفاده به .اسپلیت و صورت رومیزی</p>	<p>۲۰۰</p>		<p>genie mixpad تاچ پنل سفید</p>	<p>v۵۱x-w</p>	<p>۹</p>







ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list


www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
size: ۸۶*۸۶*۳۵.۸mm max loop : ۲loop loop type: led / incandescent lamp power: ۲۰۰w/loop input voltage: ۱۱۰v-۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz, ۲a working temperature: -۱۵ - ۵۰°C working humidity: ≤۸۰% rh	کنترل مستقیم سه خط روشنایی دارای وی فای، بلوتوث جهت کنترل ir کنترلر تلویزیون، امکان استفاده به ..اسپلیت و صورت رومیزی	۲۰۰		خاکستری genie mixpad تاج پنل	v۵۱x_g	۱۰
size: ۸۰۰*۶۰۰*۳۷mm display area: ۴۷۷*۲۶۸mm electrical parameters: ac ۱۰۰~۲۴۰v, ۲a max, ۵۰/۶۰hz working power consumption ≤۶۰w resolution: ۱۹۲۰*۱۰۸۰ (customizable)	اینچ ۲۱ صفحه تاج لمسی اندرویدی با قابلیت کنترل خانه هوشمند، پخش موسیقی، وبگردی و برنامه کنترل سلامتی	۱,۴۰۰		مستطیلی orvibo آینه هوشمند	or-m۱	۱۱
size: ۵۰۰ diameter electrical parameters: ac ۱۰۰~۲۴۰v, ۲a max, ۵۰/۶۰hz working power consumption ≤۶۰w resolution: ۱۹۲۰*۱۰۸۰ cpu: quad-core cortex a۱۷ ۱.۸ghz ddr: ۲g, rom: ۸g protection: ip۶۵	اینچ ۱۳.۳ صفحه تاج لمسی اندرویدی با قابلیت کنترل خانه هوشمند، پخش موسیقی، وبگردی و برنامه کنترل سلامتی	۱,۰۰۰		دایره ای orvibo آینه هوشمند	0۱	۱۲
size: ۲۲۲*۱۲۵*۲۹mm embedded box size: ۲۰۸mm*۱۱۲mm*۴۲mm camera: ۱.۳ mp waterproof level: ip۵۵ working temperature:- ۲۰ -۷۰°C operating voltage: dc ۱۲v	با lan ارتباط با کابل شبکه میکس e و یا mixpad plus	۳۶۰		پنل بیرونی آیفون تصویری وی لایی	mkj۰۲	۱۳

iR کنترلر						
power supply:dc5v, 1a, micro usb size:φ110*31mm wireless standard:wi-fi 2.4ghz b/g/n adaptor: us standard	تلویزیون، اسپلیت و iR کنترلر با.. قابلیت لرن کردن کنترلر بعضی بدون iR از قطعات قابلیت لرن کردن امکان نصب بر روی دیوار و سقف	۲۸		rf pro allone هوشمند	vs20rb-1vo	۱۴
power supply:dc5v, 1a, micro usb size:52*53*54mm wireless standard:wi-fi 2.4ghz b/g/n	iR قابلیت تعریف ریموت‌های تلویزیون، اسپلیت، موزیک پلیمر و..	۲۴		ریموت کنترل هوشمند مکعبی	ct10	۱۵
power supply:dc5v, 1a, micro usb size:φ66*42.5mm wireless standard:wi-fi 2.4ghz b/g/n	iR قابلیت تعریف ریموت‌های تلویزیون، اسپلیت، موزیک پلیمر و..	۱۵		dot magic ریموت کنترل هوشمند	ct30w	۱۶
کنترل سیستم تهویه						

 ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list www.geniushome.ir						
مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
size: 106 * 91 * 58mm power supply: dc12v working temperature: 0°C~40°C working humidity: 20%~85%	کنترلر سیستم تهویه مرکزی vrf-v	۵۵۰		pro کنترلر سیستم تهویه airmaster	cv40zw	۱۷
size: 86 * 86 * 15mm power supply: ac100v- 240v, 50/60 hz working temp.: -20~40 controlling temp.: 10-30	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور دما داخلی تنظیم خودکار دما توسط دکمه روی ترموستات و اپلیکیشن	۷۶		ترموستات هوشمند فن کویل	ts31w5lz	۱۸
size: 86 * 86 * 15mm power supply: ac100v- 240v, 50/60 hz working temp.: -20~40 controlling	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور دما داخلی کنترل مستقیم شیر برقی گرمایش	۸۰		ترموستات هوشمند گرمایش از کف	ts20w5lz	۱۹






temp.: ۱۰-۳۰	از کف					
دستگیره درب						
<p>size: ۳۳۶mm*۶۶mm*۷۰mm</p> <p>power supply:dc ۷.۵v (aa battery)</p> <p>emergency power supply: dc ۵v, type c supported door thickness: ۴۰~۱۲۰mm (standard:۵۰~۹۰mm)</p> <p>working temp.:۱۰~۵۰</p>	<p>امکان باز کردن درب با اثر انگشت،</p> <p>رمز عبور، کلید سنتی گزارش دهی و رمز یکبار مصرف ارتباط زیگی با هاب هوشمند یا تاچ پنل</p>	۴۶۰		۱C قفل درب هوشمند مدل	t1c	۲۰
<p>size: ۳۳۶mm*۶۶mm*۷۰mm</p> <p>power supply:dc ۷.۵v (aa battery)</p> <p>emergency power supply: dc ۵v, type c supported door thickness: ۴۰~۱۲۰mm (standard:۵۰~۹۰mm)</p> <p>working temp.:۴۰~۷۵</p>	<p>امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی و کارت عبور گزارش دهی و رمز یکبار مصرف ارتباط بی سیم با وای فای</p>	۴۴۰		۲C قفل درب هوشمند مدل	S۲	۲۱
<p>operating voltage:۳v (۲ groups of ۱.۵lr alkaline batteries ۲ sections / group)</p> <p>emergency power supply: dc ۵v, type c dynamic power consumption (wifi module) ≤۱۵۰ ma (average)</p>	<p>امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی و کارت عبور گزارش دهی و رمز یکبار مصرف ارتباط بی سیم با وای فای</p>	۳۰۰		۱C قفل درب هوشمند مدل	C۱	۲۲
پرده هوشمند						
<p>size:۲۵۰*۳۵*۳۵mm</p> <p>electrical parameters:dc ۱۲.۶v, ۱۲v battery</p> <p>max. load: ۴۰kg (curtain with ۴ m) ۵۰ kg (curtain with ۳ m)</p>	<p>ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی</p>	۱۹۰		موتور پرده با رله داخلی زگی بی و باطری	W۵۰CZ	۲۳

size: ۳۱۰*۶۸*۵۰mm electrical parameters: ac ۱۰۰~۲۴۰v ۵۰/۶۰hz max. load: ۴۰kg (curtain with ۸ m)	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی	۱۳۰		موتور پرده با رله داخلی زگی بی	w1۰ca-ign	۲۴
--	--	-----	--	--------------------------------	-----------	----










ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
power: ۳۶w torque: ۱.۰ nm electrical parameters: ac ۱۰۰~۲۴۰v ۵۰/۶۰hz max. load: ۴۰kg (curtain with ۸ m)	ارتباط بی سیم به مودم وای فای دارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی	۱۳۰		موتور پرده وای فای اورویبو	w1۰	۲۵
rail for ac curtain motor	مناسب برای پرده های کنار بازشو و وسط بازشو، همراه با گیره پرده، گیربکس تسمه و ریل	۱۸		(هر متر طول) orvibo ریل پرده	rail	۲۶
سیستم امنیتی						
pixel: ۳ million (۲k) size: ۵۹x۷۰x۱۰۲mm color: black power supply: dc ۵v/۱a ptz angle: horizontal ۰°~۳۵°/vertical -۲۰°~۹۰°	درجه ۳۵۰ دوربین فضای داخلی درجه قائم، مکالمه دو ۹۰ افقی، cloud طرفه، دید در شب و ارتباط بی سیم به مودم وای فای ۲.۴g	۱۱۰		S۱ دوربین گردان تحت شبکه مدل	S۱	۲۷
pixel: ۲ million (۱۰۸۰p) size: ۷۶x۷۲x۱۱۸mm color: white power supply: dc ۵v/۱a ptz angle: horizontal ۰°~۳۵°/vertical ۰°~۶۰°	درجه ۳۵۰ دوربین فضای داخلی درجه قائم، مکالمه دو ۱۰۰ افقی، cloud طرفه، دید در شب و ارتباط بی سیم به مودم وای فای ۲.۴g	۷۰		C۱ دوربین گردان تحت شبکه مدل	C۱	۲۸
size: ۵۲.۶*۶۳.۶mm color: white housing material: pc power supply: aa*۲ battery working temp.: -۱۰~۵°C	ارتباط زیگی بی به دستگاه مرکزی دو عدد باطری قلمی: منبع تغذیه (۲۰ متر ۸۰: فاصله کارکرد خارجی) (متر فضای داخلی)	۳۰		سنسور حرکتی اورویبو	sn۲۰	۲۹

transmit size: ۵۲.۶*۲۶.۵*۱۳.۸mm magnet size: ۲۵.۵*۱۲.۵*۱۳mm color:white power supply: dc۳v cr۲۰۳۲ battery working temp.: -۱۰~۵۰°C	به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط یک عدد باطری: منبع تغذیه ۸۰: سکه فاصله کارکرد خارجی (۲۰متر) (متر فضای داخلی)	۲۷		(مگنت) سنسور درب و پنجره orvibo	sm۲۰	۳۰
size: φ۵۰*۱۶ mm housing material:pc power supply: dc۳v (cr۲۰۳۲ battery) working temp.: -۱۰~۵۰°C	به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی اعلام خطر برای سالمندان و کودکان بر روی نرم افزار	۲۸		orvibo دکمه اضطراری	se۳۰	۳۱
سنسور های کنترلی						
housing material:pc power supply:dc ۳v (cr۲۰۳۲ button cell) working temp.: -۱۰~۵۰°C	به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی نمایش دما و رطوبت لحظه ای بر روی نمایشگر و موبایل امکان تعریف سنایور	۴۰		با orvibo سنسور دما و رطوبت نمایشگر	st۳۰	۳۲

 ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list www.geniushome.ir						
مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
size: φ۹۰*۳۷mm housing material:pc power supply:dc ۳v (cr۱۲۳a lithium battery) working temp.: -۱۰~۵۰°C	به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی اعلام خطر آتش سوزی بر روی نرم افزار و صدای آژیر	۳۸		Orvibo سنسور دود	sf۳۰	۳۳
size: φ۸۵*۲۹.۶mm housing material:pc power supply: dc۱۲v standby current : ≤۱۰۰ ma adapor: cn standard	به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی اعلام خطر نشت گاز بر روی نرم افزار و صدای آژیر و فرمان خوکار جهت قطع شیر گاز	۴۲		Orvibo سنسور گاز	sg۳۰	۳۴
size: φ۵۰*۱۸ mm housing material:pc power supply: dc۳v (cr۲۰۳۲ battery)	به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی اعلام خطر نشت آب بر روی نرم افزار و فرمان خودکار جهت قطع	۳۰		Orvibo سنسور نشت آب	sw۳۰	۳۵




working temp.: -۱۰~۵۰	شیر آب					
size: ۵۴×۵۴×۴۵ mm power supply: dcrv (cr۱۳۳a lithium battery) working temperature : -۱۰c~-۵۰c humidity : max ۹۵%/rh alarm voice volume : ۸۵db/ ۱m standby current : ≤۲۰μa	به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط اعلام خطر گاز گرفتگی ناشی از احتراق ناقص وسایل گازسوز	۵۸		سنسور مونواکسید کربن orvibo	sp۲۰	۳۶
رله هوشمند						
size: ۷۰*۷۰*۲۳mm electrical parameters: dc۱۲v/dc۲۴v working temp.: -۲۰~۶۰ max. load: ۲۰a	و ۱۲ کنترل رنگ ریسه های رنگی ولتی ۲۴	۳۰		رله rgb	cc۱۰zw	۳۷
size: ۷۰*۷۰*۲۳mm electrical parameters: ac۱۰۰v-۲۴۰v, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰ max. load: ۱a (per loop)	به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط امکان تنظیم عملکرد در سه حالت (یا خروجی ۳کانکتور مجرا کنترل موتور پرده و یا درب پارکینگ	۳۲		پرده، درب (رله چند منظوره) پارکینگ	cm۱۰zw	۳۸
size: ۷۰*۷۰*۲۳mm electrical parameters: dc۱۲v working temp.: -۱۵~۴۵ max. load: ۱a (per loop)	به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط دارای سه ورودی مجزا تحریک جهت اتصال به سنسورهای با سیم ...از جمله سنسور حرکتی، درب و	۵۵		رله سنسور	cv۱۰zw	۳۹
size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, -۴~۱۴۰°f max. load: ۶۰۰w	به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر دو پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۴۴		دو کاناله zigbee رله پشت کلیدی	r۲۰w۲z	۴۰



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	دیف
size: ۶۴*۴۸*۲۳mm electrical parameters: ac ۲۵۰v ۵۰hz wireless protocol: zigbee ha working temp.: -۲۰~۶۰°C max. load: ۴۰۰w/loop ۳-gang switch , one scene button connection	به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر سه پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۵۶		سه کاناله zigbee رله پشت کلیدی	۲۳۰w۳z	۴۱
size: ۵۰*۴۶*۱۸mm ۲pcs electrical parameters: ac ۱۱۰v-۲۴۰v ۵۰hz/۶۰hz wireless protocol: ۲.۴g wi-fi working temp.: ۰~ ۵۰°C max. load: incandescent/halogen lamp: ۳۰۰w led/fluorescent lamp: ۱۵۰w	ارتباط مستقیم به مودم وای فای امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر دو پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۷۲		رله پشت کلیدی وای فای دو کاناله (بسته دو عددی)	۲۴۰w۲z	۴۲
size: ۱۶۸*۳۹.۵*۳۰mm power supply: ac ۱۰۰- ۲۴۰v, ۵۰/۶۰hz output: ۰- ۱۰v dimming: ۰-۱۰v constant current dimming	به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط کنترل میزان شدت لامپ های ولت ۱۲ دایمر پذیر تا	۵۵		رله دایمر	dm۱۰zw	۴۳
button push کلید روشنایی هوشمند						
size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰°F max. load: ۶۰۰w	on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم (فضای باز (متر) ۱۰۰: فاصله ارتباطی ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی	۷۵		کلید تک پل نقره ای طرح geekrave	t۲۲w۱zs	۴۴
size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰°F max. load: ۶۰۰w/gang;	on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم (فضای باز (متر) ۱۰۰: فاصله ارتباطی ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی	۸۰		کلید دو پل نقره ای طرح geekrave	t۲۲w۲zs	۴۵







<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, -۴~۱۴۰°f max. load: ۲۰۰w/gang</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم (فضای باز) ۱۰۰ متر: فاصله ارتباطی ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی</p>	۸۵		کلید سه پل نقره ای طرح geekrave	t۲۲w۳zs	۴۶
<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰°C, -۴~۱۴۰°f</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم (فضای باز) ۱۰۰ متر: فاصله ارتباطی ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی</p>	۹۵		کلید سناریو نقره ای طرح geekrave	t۲۲s۳zs	۴۷
<p>size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: -۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط دارای لایه محافظ در برابر آتش ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی</p>	۵۴		mixswitch کلید تک پل مدل خاکستری	t۴۰w۱z	۴۸








ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ف
<p>size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: -۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط دارای لایه محافظ در برابر آتش ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی</p>	۵۶		mixswitch کلید دو پل مدل خاکستری	t۴۰w۲z	۷
<p>size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: -۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط دارای لایه محافظ در برابر آتش ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی</p>	۵۸		mixswitch کلید سه پل مدل خاکستری	t۴۰w۳z	۵

<p>size: ۸۶*۸۶*۳۳mm power supply: ac ۱۱۰-۲۵۰v, ۵۰hz max. load: ۴۰۰w/gang working temperature: - ۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>کنترل چهار خط روشنایی به همراه به zigbee دو کلید سناریو ارتباط دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در ۷-برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷ cm</p>	۶۸		<p>mixswitch کلید چهار پل خاکستری</p>	t۴۰w۴z
<p>size: ۸۶*۸۶*۱۰mm power supply: dc ۳v (cr۲۰۳۲ battery) working temperature: - ۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>کلید سناریو شش دکمه ای به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق (cr۲۰۳۲) سکه ای: نوع باطری</p>	۵۲		<p>mixswitch کلید سناریو مدل خاکستری</p>	t۴۰s۶z
<p>size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: - ۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط دارای لایه محافظ در برابر آتش ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی</p>	۵۴		<p>mixswitch کلید تک پل مدل سفید</p>	t۴۰w۱zw
<p>size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: - ۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط دارای لایه محافظ در برابر آتش ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی</p>	۵۶		<p>سفید mixswitch کلید دو پل مدل</p>	t۴۰w۲zw
<p>size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac ۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: - ۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط دارای لایه محافظ در برابر آتش ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی</p>	۵۸		<p>mixswitch کلید سه پل مدل سفید</p>	t۴۰w۳zw
<p>size: ۸۶*۸۶*۳۳mm power supply: ac ۱۱۰-۲۵۰v, ۵۰hz max. load: ۴۰۰w/gang working temperature: - ۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪</p>	<p>کنترل چهار خط روشنایی به همراه به zigbee دو کلید سناریو ارتباط دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در ۷-برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷ cm</p>	۶۸		<p>سفید mixswitch کلید چهار پل</p>	t۴۰w۴zw

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
size: ۸۶*۸۶*۱۰mm power supply: dc۳v (cr۲۰۳۲ battery) working temperature: -۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪	کلید سناریو شش دکمه ای به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق (cr۲۰۳۲) سکه ای: نوع باتری	۵۲		کلید سناریو مدل mixswitch سفید	t۴۰s۶zw	۵۷
size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: -۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪	on/off کلید روشنایی به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در ۷-۷cm قوطی	۵۴		کلید تک پل مدل mixswitch طلایی	t۴۰w۱zg	۵۸
size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: -۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪	on/off کلید روشنایی به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در ۷-۷cm قوطی	۵۶		کلید دو پل مدل mixswitch طلایی	t۴۰w۲zg	۵۹
size: ۸۶*۸۶*۳۹mm power supply: ac۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz max. load: ۲۰۰w/gang working temperature: -۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪	on/off کلید روشنایی به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در ۷-۷cm قوطی	۵۸		کلید سه پل مدل mixswitch طلایی	t۴۰w۳zg	۶۰
size: ۸۶*۸۶*۳۳mm power supply: ac۱۱۰-۲۵۰v, ۵۰hz max. load: ۴۰۰w/gang working temperature: -	کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در	۶۸		کلید چهار پل mixswitch طلایی	t۴۰w۴zg	۶۱

۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪	۷-۷cm قوطی					
size: ۸۶*۸۶*۱۰mm power supply: dcrv (cr۲۰۳۲ battery) working temperature: -۲۰~۶۰ working humidity: ≤۸۰٪	کلید سناریو شش دکمه ای به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق (cr۲۰۳۲) سکه ای نوع باطری	۵۲		کلید سناریو مدل mixswitch طلایی	t۴۰s۶zg	۶۲
power supply: battery cr۲۰۳۲ volatge: ۳v	کلید سناریو روشنایی چهار دکمه ای و دو دکمه دیمری به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق	۲۲		استیکر هوشمند	cr۱۱sbuz	۶۳
کلید روشنایی هوشمند لمسی						
size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, -۴~۱۴۰°f max. load: ۶۰۰w	on/off کلید روشنایی به دستگاه zigbee ارتباط مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج c-touch فوق حساس ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی	۵۰		کلید لمسی تک پل aurora مدل		t۲۰w۱z ۶۵



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir




مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ف
size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac۲۵۰v, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, -۴~۱۴۰°f max. load: ۶۰۰w/gang;	on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس c-touch نصب قابلیت ۷-۷cm در قوطی	۵۲		aurora کلید لمسی دو پل مدل	t۲۰w۱z	o-




<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰V, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰.°f max. load: ۶۰۰w/gang;</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق قابلیت نصب C-touch حساس ۷-۷ در قوطی</p>	۵۶		aurora کلید لمسی سه پل مدل	t۲۰w۳z
<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰V, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰.°f</p>	<p>کلید سناریو سه دکمه ای به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق قابلیت نصب C-touch حساس ۷-۷ در قوطی</p>	۵۰		aurora کلید سناریو مدل	t۲۰s۳z
<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰V, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰.°f max. load: ۶۰۰w</p>	<p>کلید روشنایی دایمر به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق قابلیت نصب C-touch حساس ۷-۷ در قوطی</p>	۵۶		aurora دایمر هوشمند مدل	t۲۰d۱z
<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰V, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰.°f</p>	<p>ارتباط بی سیم به موتور پرده به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق قابلیت نصب C-touch حساس ۷-۷ در قوطی</p>	۵۰		aurora کلید پرده هوشمند مدل	t۲۰c۱z
<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰V, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰.°f max. load: ۶۰۰w</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای ضد خش C-touch صفحه تاج فوق حساس ۷-۷ قابلیت نصب در قوطی</p>	۴۲		classic کلید لمسی تک پل طرح	t۳۰w۱z
<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰V, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰.°f max. load: ۶۰۰w/gang;</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای ضد خش C-touch صفحه تاج فوق حساس ۷-۷ قابلیت نصب در قوطی</p>	۴۵		classic کلید لمسی دو پل طرح	t۳۰w۲z
<p>size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰V, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴۰.°f max. load: ۶۰۰w/gang;</p>	<p>on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای ضد خش C-touch صفحه تاج فوق حساس ۷-۷ قابلیت نصب در قوطی</p>	۴۸		classic کلید لمسی سه پل طرح	t۳۰w۳z



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir


مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	دیف
size: ۹۰*۸۶*۳۸mm electrical parameters: ac ۲۵۰V, ۵۰/۶۰hz working temp.: -۲۰~۶۰, ۴~۱۴.۰°f	کلید سناریو سه دکمه ای به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط رویه شیشه ای ضد خش C-touch صفحه تاچ فوق حساس ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی	۴۸		classic کلید لمسی سناریو طرح	t۳۰s۳z	۷۳
power: resistance load ۷۰۰w - size : ۹۰*۸۶*۳۸mm encryption mode: aes- ۱۲۸-bit key work environment: temperature: - ۲۰~۶۰ c- humidity: max ۸۰%	on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط صفحه تاچ لمسی خازنی C-touch صفحه تاچ فوق حساس ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی	۳۲		platinum کلید لمسی تک پل مدل	w-t۲۰۱z	۷۴
power: resistance load ۷۰۰w - size : ۹۰*۸۶*۳۸mm encryption mode: aes- ۱۲۸-bit key work environment: temperature: - ۲۰~۶۰ c- humidity: max ۸۰%	on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط صفحه تاچ لمسی خازنی C-touch صفحه تاچ فوق حساس ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی	۳۷		platinum کلید لمسی دو پل مدل	w-t۲۰۲z	۷۵
power: resistance load ۷۰۰w - size : ۹۰*۸۶*۳۸mm encryption mode: aes- ۱۲۸-bit key work environment: temperature: - ۲۰~۶۰ c- humidity: max ۸۰%	on/off کلید روشنایی به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط صفحه تاچ لمسی خازنی C-touch صفحه تاچ فوق حساس ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی	۴۲		platinum کلید لمسی سه پل مدل	w-t۲۰۳z	۷۶
power: resistance load ۷۰۰w - size : ۹۰*۸۶*۳۸mm encryption mode: aes- ۱۲۸-bit key work environment: temperature: - ۲۰~۶۰ c- humidity: max ۸۰%	کلید روشنایی دایمر به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط صفحه تاچ لمسی خازنی C-touch صفحه تاچ فوق حساس ۷-۷cm قابلیت نصب در قوطی	۴۲		platinum دایمر هوشمند مدل توقف خط تولید	w-t۲۰۱dz	۷۷

power: resistance load 700w - size : 90*86*38mm encryption mode: aes- 128-bit key work environment: temperature: -20~60 c- humidity: max 80%	کلید سناریو سه دکمه ای به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط صفحه تاج لمسی خازنی C-touch صفحه تاج فوق حساس 7-7 cm قابلیت نصب در قوطی	37		platinum کلید هوشمند سناریو مدل	w-t204z	78
پریز هوشمند						
size: 90*86*38mm electrical parameters: ac250v, 50/60hz working temp.: -20~60, 4~140f	به دستگاه مرکزی zigbee ارتباط قاب آلومینیومی سازگار با دو شاخه های ایرانی، eu.cn اروپایی و چینی 7-7 cm قابلیت نصب در قوطی	44		aurora پریز هوشمند توکار مدل	sk-400zb	79
electrical parameters: ac100v-240v, 50/60hz, 10a working temp.: -10~50°C , 14~122f working hum.: 20%-90% size: 103*63*31mm color: white housing material: fireproof pc	۲.۴ghz اتصال به مودم وای فای امکان زمان بندی روشن و خاموش کردن	22		b25eu پریز هوشمند اورویبو	b25eu	80



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ف
mixswitch فریم و پریز غیر هوشمند						
power supply: ac250v 50/60hz working temperature: -20~60 working humidity: ≤80%	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، eu.cn اروپایی و چینی	12		mixswitch پریز غیر هوشمند خاکستری	t40k1	0-

power supply: ac 250v $50/60\text{hz}$	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، به همراه eu,cn اروپایی و چینی کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۲		پریز برق به همراه کلید تک پل خاکستری	t $40\text{k}2$	0-
power supply: ac 250v $50/60\text{hz}$ ac output : 2200w usb output : dc 5v 2a or 9v 2a or 12v 1.5a double port total output : 18w max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، همراه با دو eu,cn اروپایی و چینی usb پورت	۳۰		usb پریز برق به همراه سوکت خاکستری	t $40\text{k}4$	0-
power supply: ac 250v $50/60\text{hz}$	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۵		سوکت شبکه خاکستری mixswitch	t $40\text{k}5$	0-
power supply: ac 250v $50/60\text{hz}$	پریز آنتن تلویزیون	۱۵		mixswitch پریز آنتن خاکستری	t $40\text{k}6$	۸
dc 24v 3a	پریز تلفن	۱۵		mixswitch پریز تلفن خاکستری	t $40\text{k}7$	۸
dc 24v 3a	دکمه اضطراری غیر هوشمند	۱۵		دکمه اضطراری خاکستری mixswitch	t $40\text{k}8$	۸
power supply: ac 250v $50/60\text{hz}$ working temperature: $-20\sim60$ working humidity: $\leq 80\%$	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، eu,cn اروپایی و چینی	۱۲		mixswitch پریز غیر هوشمند مدل طلایی	t $40\text{k}9$	۸



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
------------	---------	-------------	-------	-----------	----------	------


power supply: ac 250V $50/60\text{Hz}$	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، به همراه eu,cn اروپایی و چینی کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۲		پریز برق به همراه کلید تک پل طلایی	t $40\text{k}2\text{g}$	۸۹
power supply: ac 250V $50/60\text{Hz}$ ac output : 2200W usb output : dc 5V 3A or 9V 2A or 12V 1.5A double port total output : 18W max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، همراه با eu,cn اروپایی و چینی usb دو پورت	۳۰		usb پریز برق به همراه سوکت طلایی	t $40\text{k}4\text{g}$	۹۰
power supply: ac 250V $50/60\text{Hz}$	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۵		mixswitch سوکت شبکه طلایی	t $40\text{k}5\text{g}$	۹۱
power supply: ac 250V $50/60\text{Hz}$	پریز آنتن تلویزیون	۱۵		mixswitch پریز آنتن طلایی	t $40\text{k}6\text{g}$	۹۲
dc 24V 3A	پریز تلفن	۱۵		mixswitch پریز تلفن طلایی	t $40\text{k}7\text{g}$	۹۳
dc 24V 3A	دکمه اضطراری غیر هوشمند	۱۵		mixswitch دکمه اضطراری طلایی	t $40\text{k}8\text{g}$	۹۴
power supply: ac 250V $50/60\text{Hz}$ working temperature: $-20\sim60$ working humidity: $\leq 80\%$	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، eu,cn اروپایی و چینی	۱۲		mixswitch پریز غیر هوشمند مدل سفید	t $40\text{k}1\text{w}$	۹۵
power supply: ac 250V $50/60\text{Hz}$	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، به همراه eu,cn اروپایی و چینی کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۲		پریز برق به همراه کلید تک پل سفید	t $40\text{k}2\text{w}$	۹۶



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir







مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول
power supply: ac۲۵۰v ۵۰/۶۰hz ac output : ۲۲۰۰w usb output : dc ۵v ۳a or ۹v ۳a or ۱۲v ۱.۵a double port total output : ۱۸w max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، همراه با دو eu,cn اروپایی و چینی usb پورت	۳۰		سفیدusb پریز برق به همراه سوکت	t۴۰k۴w
power supply: ac۲۵۰v ۵۰/۶۰hz	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۵		mixswitch سوکت شبکه سفید	t۴۰k۵w
power supply: ac۲۵۰v ۵۰/۶۰hz	پریز آنتن تلویزیون	۱۵		mixswitch پریز آنتن سفید	t۴۰k۶w
dc ۲۴v ۳a	پریز تلفن	۱۵		mixswitch پریز تلفن سفید	t۴۰k۷w
dc ۲۴v ۳a	دکمه اضطراری غیر هوشمند	۱۵		mixswitch دکمه اضطراری سفید	t۴۰k۸w
installation frame for mixswitch	mixswitch قاب فریم کلید	۸		mixswitch فریم تک خانه خاکستری	lpk۰۱
installation frame for mixswitch	mixswitch قاب فریم کلید	۱۲		mixswitch فریم دو خانه خاکستری	lpk۰۲

installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید mixswitch	۱۸		mixswitch فریم سه خانه خاکستری	lpk.۰۳
----------------------------------	-------------------------	----	--	--------------------------------	--------



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir





مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید mixswitch	۸		فریم تک خانه mixswitch سفید	lpk.۰۱w	۱۰۵
installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید mixswitch	۱۲		فریم دو خانه mixswitch سفید	lpk.۰۲w	۱۰۶
installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید mixswitch	۱۸		فریم سه خانه mixswitch سفید	lpk.۰۳w	۱۰۷
installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید mixswitch	۸		فریم تک خانه mixswitch طلایی	lpk.۰۱g	۱۰۸
installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید mixswitch	۱۲		فریم دو خانه mixswitch طلایی	lpk.۰۲g	۱۰۹
installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید mixswitch	۱۸		فریم سه خانه mixswitch طلایی	lpk.۰۳g	۱۱۰

size: inside: ۷۰-۷۰ mm depth: ۵۰ cm distance between boxes: ۳۰ mm	۷-۷ قوطی برق پلاستیکی سانتی متر مناسب برای تمامی کلیدهای orvibo هوشمند	۰.۴		قوطی برق بست تولید ایران	best-۷	۱۱۱
کلید و پریز غیر هوشمند کلاسیک						
size: ۹۰*۸۶*۴۰ mm ۱۶a- max: ۲۵۰v	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۱		پریز برق ساده شیشه ای طرح کلاسیک	cl-p-۱	۱۱۲



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	یف
size: ۹۰*۸۶*۴۰ mm ۱۶a- max: ۲۵۰v	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز برق ارت دار شیشه ای طرح کلاسیک	cl-pe-۱	۱۱
size: ۹۰*۸۶*۴۰ mm ۱۶a- max: ۲۵۰v	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز برق ارت دار شیشه ای طرح کلاسیک با محافظ کودک	cl-pe-۲	۱۱
size: ۹۰*۸۶*۴۰ mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز آنتن شیشه ای طرح کلاسیک	cl-tv-۱	۱۱
size: ۹۰*۸۶*۴۰ mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۸		شیشه ای طرح tv/sat پریز کلاسیک	cl-sat-۱	۱۱






size:۹۰*۸۶*۴۰mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز تلفن تک شیشه ای طرح کلاسیک	cl-te۱۰۱	۱۱
size:۹۰*۸۶*۴۰mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز تلفن جفت شیشه ای طرح کلاسیک	cl-te۲۰۱	۱۱
size:۹۰*۸۶*۴۰mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز شبکه شیشه ای طرح کلاسیک	cl-la۰۱	۱۱
size:۹۰*۸۶*۴۰mm ۱۰a- max:۲۵۰v	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید تک پل شیشه ای طرح کلاسیک	cl-sw۱۰۱	۱۲



ORVIBO orvibo ۲۰۲۲ price list

www.geniushome.ir

مشخصات فنی	امکانات	قیمت usd	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
size:۹۰*۸۶*۴۰mm ۱۰a- max:۲۵۰v	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید دو پل شیشه ای طرح کلاسیک	cl-sw۲۰۱	۱۲۱
size:۹۰*۸۶*۴۰mm ۱۰a- max:۲۵۰v	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید تبدیل شیشه ای طرح کلاسیک	cl-co۰۱	۱۲۲
size:۹۰*۸۶*۴۰mm ۱۰a- max:۲۵۰v	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید صلیبی شیشه ای طرح کلاسیک	cl-cr۰۱	۱۲۳

size: ۹۰*۸۶*۴۰mm ۱۰a-max: ۲۵۰v	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید شاسی زنگ شیشه ای طرح کلاسیک	cl-cr۰۱	۱۲۴
size: ۹۰*۸۶*۴۰mm ۱۰a-max: ۲۵۰v~۵۰hz imax: ۲a-imin: ۰.۱a	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۶		زنگ بیزر شیشه ای طرح کلاسیک	cl-bi۰۱	۱۲۵
موسیقی						
output power: ۲*۲۵w speaker impedance: ۴-۸ohm expand tf card memory: ۳۲gb display: ۲.۸ inch lcd display dimension: ۸۶*۸۶*۱۱mm power requirements: ۱۱۰-۲۵۰vac bluetooth wireless range: ≤۱۰m	پخش موسیقی از طریق درگاه کارت حافظه دارای . وusb بلوتوث و رادیو امکان تعریف ریموت به sir دستگاه کنترلر	۱۰۰		اینچ با دکمه لمسی ۳موزیک پلیر	mu-۱۱۵۱۰۶	۱۲۶
size: ۲۰۰*۱۰۵*۸۰mm hole size: ۱۸۵mm power supply: dc ۱۹v۳a	امکان ارتباط با تاج پنل master هر باند mixpad تنها به یک باند slave متصل می شود	۱۸۰		master کیفیت باند سقفی سفارشی	lsp۲۰	۱۲۷
size: ۲۰۰*۱۰۵*۸۰mm hole size: ۱۸۵mm power supply: dc ۱۹v۳a	slave ارتباط با باند سقفی	۱۶۰		slave کیفیت باند سقفی سفارشی	lsp۲۱	۱۲۸