




۱۴۰۳ خرداد

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
دستگاه مرکزی						
Size:88*90*27mm Color:White Housing Material:PC Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Working temp.:0~40	کنترل بی سیم ۱۵۰ قطعه زیگی ارتباط با کابل Lan به اینترنت امکان ذخیره و اجرای سناریو متنوع	۶۰		هاب مرکزی هوشمند Orvibo	VS200ZW	O-1
Product Size : 248*184*11.2 mm Input voltage: DC 12V-24V Resolution 800*1280 Operating temperature: -10 ~ 55 CPU: DDR3 2G Running memory: Quad-core A35 clocked at 1.5GHz Storage: 8GB	تاچ پنل ده اینچ با قابلیت کنترل سیستم هوشمند دارای وای فای و دو پورت کابل شبکه سیستم عامل اندروید ۸.۱	۴۶۰		تاچ پنل ده اینچ Mixpad Plus	Mixpad Plus	O-2
Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz L&N connection Color: Black Size: 317 x 141 x 13mm Screen size: 12.3 inches Built-in switch: 2 gang Maximum load: 600W/loop	تاچ پنل ۱۲.۳ اینچ با قابلیت کنترل سیستم هوشمند دارای وای فای و دو پورت کابل شبکه قابلیت اتصال به صورت بی سیم به وای فای	۱,۲۰۰		تاچ پنل ۱۲.۳ اینچ MixPad X	MixPad X	O-3
Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz L&N connection Color: Black Size: 317 x 141 x 13mm Screen size: 12.3 inches Built-in switch: 2 gang Maximum load: 600W/loop	تاچ پنل ۱۲.۳ اینچ با قابلیت کنترل سیستم هوشمند دارای وای فای و دو پورت کابل شبکه قابلیت اتصال به آیفون تصویری قابلیت اتصال به صورت بی سیم به	۱,۳۰۰		تاچ پنل ۱۲.۳ اینچ MixPad X pro	MixPad X pro	O-4
Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz L&N connection Size: 237 x 111 x 11.3mm Screen size: 7 inches, 1024 x 600P Built-in switch: 4 gang Maximum load: 1/2 loop, 400W/loop; 3/4 loop, 200W/loop	کنترل هوشمند صفحات اورویبو توسط پروتکل بیسیم زیگی صفحه نمایش تمام لمسی با کیفیت تصویر HD امکان اتصال چهار خط روشنایی به	۸۰۰		تاچ پنل Mixpad v Ultra brown	V82X	O-5
Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz L&N connection Size: 237 x 111 x 11.3mm Screen size: 7 inches, 1024 x 600P Built-in switch: 4 gang Maximum load: 1/2 loop, 400W/loop; 3/4 loop, 200W/loop	کنترل هوشمند صفحات اورویبو توسط پروتکل بیسیم زیگی صفحه نمایش تمام لمسی با کیفیت تصویر HD امکان اتصال چهار خط روشنایی به	۸۰۰		تاچ پنل Mixpad v Ultra green	V82X	O-6
Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz L&N connection Size: 237 x 111 x 11.3mm Screen size: 7 inches, 1024 x 600P Built-in switch: 4 gang Maximum load: 1/2 loop, 400W/loop; 3/4 loop, 200W/loop	کنترل هوشمند صفحات اورویبو توسط پروتکل بیسیم زیگی صفحه نمایش تمام لمسی با کیفیت تصویر HD امکان اتصال چهار خط روشنایی به	۸۰۰		تاچ پنل Mixpad v Ultra silver	V82X	O-7

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz L&N connection Color: Black Size: 177.2 x 111.1 x 40.25mm Screen size: 7 inches, 1024 x 600P Built-in switch: 4 gang Maximum load:400W/loop	کنترل هوشمند قطعات اورویبو توسط پروتکل بیسیم زیگبی صفحه نمایش تمام لمسی با کیفیت تصویر HD امکان اتصال چهار خط روشنایی به	۶۵۰		تاچ پنل Mixpad ۷ مشکی	V82X	O-8
Power Supply:AC100-220V 50/60Hz Communication Protocol:ZigBee HA Working Frequency :2.4G Supports Devices:200 pcs Working hum.:≤85% RH Body Size:85*170*38mm Housing Material:PC + ABS	کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگبی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی	۳۷۰		تاچ پنل هوشمند Mixpad S خاکستری	V20X	O-9
	شش کلید سناریو سنسور دما و رطوبت	۳۷۰		تاچ پنل هوشمند Mixpad S سفید	V20X	O-10
		۳۷۰		تاچ پنل هوشمند Mixpad S طلایی	V20X	O-11
Power Supply:12V DC Communication Protocol:ZigBee HA Supports Devices:200 pcs Working hum.:≤85% RH Body Size:85*170*38mm Housing Material:PC + ABS	کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگبی دارای پورت Lan شش کلید سناریو سنسور دما و رطوبت	۴۲۰		تاچ پنل هوشمند Mixpad E	Mixpad E	O-12
Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH	کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگبی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی سنسور دما و رطوبت	۲۷۰		تاچ پنل Mixpad c۲ مشکی	V30X-B	O-13
Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH	کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگبی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی سنسور دما و رطوبت	۲۷۰		تاچ پنل Mixpad c۲ سفید	V30X-W	O-14
Bluetooth gateway with screen. Supports 3 scene buttons. Built-in 3 gang light. Integrated IR blaster feature. Power Supply:DC5V 1A Screen size: 3.27 inches Size: 86*87*11.4mm Built-in switch: 3 gang, 200W/gang	کنترل مستقیم سه خط روشنایی دارای وای فای، بلوتوث کنترلر IR جهت کنترل تلویزیون، اسپلیت و .. امکان استفاده به صورت رومیزی	۲۰۰		تاچ پنل Mixpad Genie سفید	V51X -W	O-15
Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH	کنترل مستقیم سه خط روشنایی دارای وای فای، بلوتوث کنترلر IR جهت کنترل تلویزیون، اسپلیت و .. امکان استفاده به صورت رومیزی	۲۰۰		تاچ پنل Mixpad Genie خاکستری	V51X _G	O-16

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:800*600*37mm Display Area: 477*268mm Electrical Parameters:AC100~240V, 2A MAX, 50/60Hz Working Power Consumption ≤60W Resolution: 1920*1080 (customizable)	صفحه تاچ لمسی ۲۱ اینچ اندرویدی با قابلیت کنترل خانه هوشمند، پخش موسیقی، وبگردی و برنامه کنترل سلامتی	۱,۴۰۰		آینه هوشمند Orvibo مستطیلی	OR-M1	O-17
Size: 500 Diamiter Electrical Parameters:AC100~240V, 2A MAX, 50/60Hz Working Power Consumption ≤60W Resolution: 1920*1080 CPU: quad-core cortex A17 1.8Ghz DDR: 2G, ROM:8G Protection: IP65	صفحه تاچ لمسی ۱۳.۳ اینچ اندرویدی با قابلیت کنترل خانه هوشمند، پخش موسیقی، وبگردی و برنامه کنترل سلامتی	۱,۰۰۰		آینه هوشمند Orvibo دایره ای	O1	O-18
Size:222*125*29mm Embedded box size: 208mm*112mm*42mm Camera:1.3 Mp waterproof level:IP55 Working Temperature:-20 -70°C Operating Voltage: DC 12V	ارتباط با کابل شبکه Lan با میکس E و یا mixpad plus	۳۴۰		پنل بیرونی آیفون تصویری ویلایی	MKJ02	O-19
Cut-out size:337*131*48mm Screen:7.0 inches Camera: visible light 200W(1920*1080) near infrared 130W(1280*960) Waterproof:IP54 Power supply: DC12V Communication protocol: TCP/IP	ارتباط با کابل شبکه Lan با میکس E و یا mixpad X pro	۱,۱۰۰		پنل بیرونی آیفون تصویری کدینگ	MKJ03	O-20
Cut-out size: 209*112*42mm,	قاب مخصوص پنل بیرونی آیفون تصویری ویلایی	۲۲		باکس پنل بیرونی آیفون تصویری ویلایی	Gear Outer Housing	O-21
Cut-out size: 209*112*42mm,	قاب مخصوص پنل بیرونی آیفون تصویری کدینگ	۵۰		باکس پنل بیرونی آیفون تصویری کدینگ	Gear Outer Housing	O-22
Input: AC95-260V 47-63Hz Output: DC12 -14V Output Current: 5A	درایور LED مخصوص کار با آیفون تصویری	۴۰		مبدل اینترکام ۱۳ ولت	GST- H150S12 -CIII	O-23
Input: AC95-260V 47-63Hz Output: DC12 -14V Output Current: 5A	درایور LED مخصوص کار با آیفون تصویری	۹۵		مبدل اینترکام ۱۲ ولت	MKDY12V01	O-24


مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
کنترلر Ir						
Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:Φ110*31mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n Adapor: US Standard	کنترلر IR تلویزیون، اسپلیت و .. با قابلیت لرن کردن کنترلر بعضی از قطعات RF بدون قابلیت لرن کردن امکان نصب بر روی دیوار و سقف	۳۲		هاب هوشمند RF Allone pro	VS20RB-1VO	O-25
Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:53*53*54mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	قابلیت تعریف ریموت‌های IR تلویزیون، اسپلیت، موزیک پلیر و ..	۲۸		ریموت کنترل هوشمند مکعبی	CT10	O-26
Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:Φ66*42.5mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	قابلیت تعریف ریموت‌های IR تلویزیون، اسپلیت، موزیک پلیر و ..	۲۰		ریموت کنترل هوشمند Magic Dot	CT30W	O-27
کنترل سیستم تهویه						
Size: 106 *91 *58mm Power Supply: DC12V Working Temperature: 0°C~40°C Working Humidity: 20% -85%	کنترلر سیستم تهویه مرکزی VRV	۷۰۰		کنترلر سیستم تهویه AirMaster pro	CV70ZW	O-28
Size:86*86*15mm Power Supply:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.:~20~40 Controlling temp.: 10-30	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور دما داخلی تنظیم خودکار دما توسط دکمه روی ترموستات و اپلیکیشن	۹۰		ترموسات هوشمند فن کویل	TS31W5LZ	O-29
Size:86*86*15mm Power Supply:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.:~20~40 Controlling temp.: 10-30	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور دما داخلی کنترل مستقیم شیر برقی گرمایش از کف	۹۵		ترموسات هوشمند گرمایش از کف	TS20W5LZ	O-30
دستگیره درب						

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: 336mm*66mm*70mm Power Supply:DC 7.5V (AA battery) Emergency power supply: DC 5V, Type C Supported door thickness: 40~120mm (Standard:50~90mm) Working temp.: -10~50	امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی گزارش دهی و رمز یکبار مصرف ارتباط زیگبی با هاب هوشمند یا تاچ پنل	۵۲۰		قفل درب هوشمند مدل TIC	TIC	O-31
Size: 336mm*66mm*70mm Power Supply:DC 7.5V (AA battery) Emergency power supply: DC 5V, Type C Supported door thickness: 40~120mm (Standard:50~90mm) Working temp.: -40~75	امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی و کارت عبور گزارش دهی و رمز یکبار مصرف ارتباط بی سیم با وای فای	۴۴۰		قفل درب هوشمند مدل S2	S2	O-32
Operating Voltage:3V (2 groups of 5 LR6 alkaline batteries 2 sections / group) Emergency power supply: DC 5V, Type C Dynamic power consumption (WIFI module) :≤150 mA (average)	امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی و کارت عبور گزارش دهی و رمز یکبار مصرف ارتباط بی سیم با وای فای	۳۰۰		قفل درب هوشمند مدل C1	C1	O-33
1. ابعاد: ۱۲۰ x ۵۵ x ۳۵ میلی‌متر. 2. وزن: ۱۵۰ گرم. 3. (قابل تعویض) منبع تغذیه: باتری لیتیومی. 4. پروتکل ارتباطی: Wi-Fi 802.11 b/g/n 5. فرکانس بی‌سیم: ۲/۴ گیگاهرتز. 6. دمای کارکرد: ۱۰- تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد. 7. رطوبت کارکرد: ۰-۹۰٪ بدون ترسب. 8. ۴/۴ Android، با باتری ۹/۰ iOS: سازگاری یا بالاتر	امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی گزارش دهی و رمز یکبار مصرف بازگشایی از طریق تشخیص چهره ارتباط با وایفای و امکان اتصال به تاچ پنل	۸۸۰		قفل درب هوشمند مدل V5	TIC	O-34
پرده هوشمند						
power: 36W Torque: 1.0 Nm Electrical Parameters:AC100~240V 50/60Hz Max. Load: 40Kg (curtain with 8 m)	ارتباط بی سیم به مودم وای فای دارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی	۱۳۰		موتور پرده وای فای اورویبو	W10	O-35
Size:310*68*50mm Electrical Parameters:AC100~240V 50/60Hz Max. Load: 40Kg (curtain with 8 m)	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی	۱۸۰		موتور پرده زیگبی	W40CZ	O-36
Size:50*71*305mm Electrical Parameters:AC100~240V Max. Load: 60Kg	قابلیت باز و بسته کردن پرده پروتکل : zigbee AC مدل مهندسی	۱۳۰		موتور پرده زیگبی مدل مهندسی	Z20-C2	O-37
Size:180*81.4*53 mm Power Supply: AC 100~240V 50/60 Hz	قابلیت باز و بسته کردن پرده	۳۵۰		موتور پرده هوشمند فوق بی صدای DB۲۸	W60CZ	O-38






مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:527*30mm Electrical Parameters:100~240VAC 50/60HZ Max. Load: 25Kg Width : 600mm ≤ the width of curtain ≤ 2500mm Height : 1400mm ≤ the height of rail for AC Curtain motor	قابلیت باز و بسته کردن پرده	۱۸۰		موتور پرده بالارو زیگی	G30	O-39
	مناسب برای پرده های کناربازشو و بالارو، همراه با گیره پرده، گیربکس تسمه و ریل	۱۸		ریل پرده Orvibo (هر مترطول)	Rail	O-40
سیستم امنیتی						
Pixel: 3 million (2K)Size: 59×70×102mmColor:BlackPower Supply:DC5V/1APTZ angle: Horizontal 0°~350°/Vertical -20°~90°	دوربین فضای داخلی ۳۵۰ درجه افقی، ۹۰ درجه قائم، مکالمه دو طرفه، دید در شب و Cloud ارتباط بی سیم به مودم وای فای ۲.۴G	۱۱۰		دوربین گردان تحت شبکه مدل S1	S1	O-41
Pixel: 2 million (1080P) Size: 76x72x118mm Color:White Power Supply:DC5V/1A PTZ angle: Horizontal 0°~355°/Vertical 0°~60°	دوربین فضای داخلی ۳۵۰ درجه افقی، ۱۰۰ درجه قائم، مکالمه دو طرفه، دید در شب و Cloud ارتباط بی سیم به مودم وای فای ۲.۴G	۷۰		دوربین گردان تحت شبکه مدل C1	C1	O-42
Size: 146 × 65 × 65 mm Power Supply: DC 12V 1A/PoE 48V Pixel: 4MP (2560*1440) Lens: 2.8mm F1.6 Wireless network: 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n) PoE Standard: IEEE 802.3at	نظارت از راه دور در زمان واقعی. پشتیبانی از صدای دو طرفه	۱۶۰		دوربین هوشمند فضای باز S3	BC10	O-43
Size: 280 × 230 × 47mm Power input/output: Input: DC48V 1.35A / Output: PoE 48V Video resolution: Maximum 4MP Synchronous playback: 4 channels Audio Output: 1 channel Camera Channel: 8 channels Maximum capacity of single hard disk: 8TB	سازگار با دوربین Smart Outdoor S3 ذخیره سازی NVR	۴۰۰		ضبط کننده ویدیویی دیجیتال NVR	NVR108P	O-44
Size:Φ52.6*63.6mm Color:White Housing Material:PC Power Supply:AA*2 battery Working temp.: -10~50°C	ارتباط زیگی به دستگاه مرکزی منبع تغذیه: دو عدد باطری قلمی فاصله کارکرد خارجی: ۸۰ متر (۲۰ متر فضای داخلی)	۴۲		سنسور حرکتی اورویبو	SN20	O-45
Power supply: AC100 - 240V 50Hz Size: φ80*φ65*H45mm Cut-out size: φ68mm Detection Angle: ≤90°	ارتباط زیگی به دستگاه مرکزی منبع تغذیه: دو عدد باطری قلمی فاصله کارکرد خارجی: ۸۰ متر (۲۰ متر فضای داخلی)	۱۱۰		سنسور تشخیص انسان	SN20	O-46
Transmit Size: 52.6*26.5*13.8mm Magnet Size: 25.5*12.5*13mm Color:White Power Supply: DC3V CR2032 battery Working temp.: -10~50°C	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی منبع تغذیه: یک عدد باطری سکه فاصله کارکرد خارجی: ۸۰ متر (۲۰ متر فضای داخلی)	۳۸		سنسور درب و پنجره (مگنت) Orvibo	SM20	O-47




خرداد ۱۴۰۳

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: $\phi 50 \times 16$ mm Housing Material: PC Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working temp.: -10~50	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی اعلام خطر برای سالمندان و کودکان بر روی نرم افزار	۲۶		دکمه اضطراری Orvibo	SE30	O-48









سنسور های کنترلی









Housing Material: PC Power Supply: DC 3V (CR2032 button cell) Working temp.: -10~50	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نمایش دما و رطوبت لحظه ای بر روی نمایشگر و موبایل امکان تعریف سنایور	۴۰		سنسور دما و رطوبت Orvibo با نمایشگر	ST30	O-49
Size: $\phi 90 \times 37$ mm Housing Material: PC Power Supply: DC 3V (CR123A Lithium Battery) Working temp.: -10~50	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی اعلام خطر آتش سوزی بر روی نرم افزار و صدای آژیر	۳۴		سنسور دود Orvibo	SF30	O-50
Size: $\phi 85 \times 29.6$ mm Housing Material: PC Power supply: DC12V Standby Current : ≤ 100 mA Adapor: CN Standard	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی اعلام خطر نشست گاز بر روی نرم افزار و صدای آژیر و فرمان خودکار جهت قطع شیر گاز	۴۸		سنسور گاز Orvibo	SG30	O-51
Size: $\phi 50 \times 18$ mm Housing Material: PC Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working temp.: -10~50	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی اعلام خطر نشست آب بر روی نرم افزار و فرمان خودکار جهت قطع شیر آب	۳۰		سنسور نشست آب Orvibo	SW30	O-52
Size: 54x54x45 mm Power Supply: DC3V (CR123A lithium battery) Working Temperature : -10c~-50c Working Humidity : Max 95%RH Alarm Voice Volume : 85dB/ 1m Standby Current : $\leq 20\mu A$	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی اعلام خطر گاز گرفتگی ناشی از احتراق ناقص وسایل گازسوز	۵۸		سنسور مونواکسید کربن Orvibo	SP20	O-53

رله هوشمند

Size: 70*70*23mm Electrical Parameters: DC12V/DC24V Working temp.: -20~60 Max. Load: 20A	کنترل رنگ ریسه های رنگی ۱۲ و ۲۴ ولتی	۶۰		رله RGB	CC10ZW	O-54
---	--------------------------------------	----	---	---------	--------	------

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:70*70*23mm Electrical Parameters:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.: -20~60 Max. Load: 1A (per loop)	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی امکان تنظیم عملکرد در سه حالت کانکتور مجزا (۳ خروجی) و یا کنترل موتور پرده و یا درب پارکینگ	۶۰		رله چند منظوره (پرده، درب پارکینگ)	CM10ZW	O-55
Size:70*70*23mm Electrical Parameters:DC12V Working temp.: -15~45 Max. Load: 1A (per loop)	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای سه ورودی مجزا تحریک جهت اتصال به سنسورهای با سیم از جمله سنسور حرکتی، درب و...	۶۴		رله سنسور	CV10ZW	O-56
Size:70*70*23mm Electrical Parameters:DC12V Working temp.: -15~45°C Max. Load: 1A (per loop)	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای سه ورودی مجزا تحریک جهت اتصال به سنسورهای با سیم از جمله سنسور حرکتی، درب و...	۶۴		رله سنسور	CD10ZW	O-57
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر دو پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۴۶		رله پشت کلیدی Zigbee دو کاناله	R20W2Z	O-58
Size:64*48*23mm Electrical Parameters:AC 250V 50Hz Wireless Protocol: zigbee HA Working temp.: -20~60°C Max. Load: 400W/loop 3-gang switch , one scene button connection	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر سه پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۵۶		رله پشت کلیدی Zigbee سه کاناله	R30W3Z	O-59
Size:50*46*18mm 2pcs Electrical Parameters:AC 110V-240V 50Hz/60Hz Wireless Protocol: 2.4G Wi-Fi Working temp.: 0~50°C Max. Load: Incandescent/Halogen lamp: 300W LED/Fluorescent lamp: 150W	ارتباط مستقیم به مودم وای فای امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر دو پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۷۰		رله پشت کلیدی وای فای دو کاناله (بسته دو عددی)	R40W2Z	O-60
Size: 168*39.5*30mm Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Output: 0-10V Dimming: 0-10V Constant current dimming	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی کنترل میزان شدت لامپ های دیمر پذیر تا ۱۲ ولت	۷۵		رله دیمر	DM10ZW	O-61








مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۶۶		کلید تک پل مدل Mixswitch خاکستری	T40W1Z	O-62
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۶۸		کلید دو پل مدل Mixswitch خاکستری	T40W2Z	O-63
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۷۰		کلید سه پل مدل Mixswitch خاکستری	T40W3Z	O-64
Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: 400W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۷۴		کلید چهار پل Mixswitch خاکستری	T40W4Z	O-65
Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید سناریو شش دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باتری: سکه ای (CR۲۰۳۲)	۶۴		کلید سناریو مدل Mixswitch خاکستری	T40S6Z	O-66
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۶۶		کلید تک پل مدل Mixswitch سفید	T40W1ZW	O-67
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۶۸		کلید دو پل مدل Mixswitch سفید	T40W2ZW	O-68
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۷۰		کلید سه پل مدل Mixswitch سفید	T40W3ZW	O-69

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: 400W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۷۴		کلید چهار پل Mixswitch سفید	T40W4ZW	O-70
Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید سناریو شش دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باتری: سکه ای (CR۲۰۳۲)	۶۴		کلید سناریو مدل Mixswitch سفید	T40S6ZW	O-71
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۶۶		کلید تک پل مدل Mixswitch طلایی	T40W1ZG	O-72
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۶۸		کلید دو پل مدل Mixswitch طلایی	T40W2ZG	O-73
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۷۰		کلید سه پل مدل Mixswitch طلایی	T40W3ZG	O-74
Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: 400W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۷۴		کلید چهار پل Mixswitch طلایی	T40W4ZG	O-75
Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید سناریو شش دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باتری: سکه ای (CR۲۰۳۲)	۶۴		کلید سناریو مدل Mixswitch طلایی	T40S6ZG	O-76
Size: 86*86*39mm Power supply: AC110-250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۷۴		کلید تک پل مدل Mixswitch مشکی	T40W1ZB	O-77

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
<p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC110-250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20°C~60°C Working Humidity: ≤80%</p>	<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۷۶		کلید دو پل مدل Mixswitch مشکی	T40W2ZB	O-78
<p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC110-250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20°C~60°C Working Humidity: ≤80%</p>	<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۷۸		کلید سه پل مدل Mixswitch مشکی	T40W3ZB	O-79
<p>Power supply: Battery CR2032 Volatge: 3V</p>	<p>کلید سناریو روشنایی چهار دکمه ای و دو دکمه دیمری ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق</p>	۲۲		استیکر هوشمند	CR11SBUZ	O-80
<p>Size: 92.5 x 86 x 35.25 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 400W/gang (Totally three loops should less than 1200W)</p>	<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش</p>	۸۵		کلید سه پل Defy خاکستری	D10W3	O-81
<p>Size: 92.5 x 86 x 35.25 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 400W/gang (Totally three loops should less than 1200W)</p>	<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش</p>	۸۵		کلید سه پل Defy پرتقالی	D10W3	O-82
<p>Size: 92.5 x 86 x 35.25 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 400W/gang (Totally four loops should less than 1200W)</p>	<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش</p>	۱۰۰		کلید چهار پل Defy خاکستری	D10W4	O-83
<p>Size: 92.5 x 86 x 35.25 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 400W/gang (Totally four loops should less than 1200W)</p>	<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش</p>	۱۰۰		کلید چهار پل Defy پرتقالی	D10W4	O-84
<p>Size: 92.5 x 86 x 38.9 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Screen size: 2.41 inches Max. Load: 1/2 loop, 400W/loop; 3 loop, 200</p>	<p>سوئیچ ۳ پل با صفحه نمایش با امکان روشن و خاموش کردن روشنایی</p>	۲۴۰		تاچ پنل Defy خاکستری	DV10	O-85







مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: 92.5 x 86 x 38.9 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Screen size: 2.41 inches Max. Load: 1/2 loop, 400W/loop; 3 loop, 200	سوئیچ ۳ پل با صفحه نمایش با امکان روشن و خاموش کردن روشنایی	۲۴۰		تاچ پنل Defy پرتقالی	DV10	O-86
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	کلید ۴ پل با امکان روشن و خاموش کردن روشنایی	۱۶۵		کلید چهار پل Bach خاکستری	B10W4-G	O-87
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	۴ کلید و سناریو ۴ با امکان روشن و خاموش کردن روشنایی	۱۸۰		کلید چهار پل + چهار سناریو Bach خاکستری	B10W8-G	O-88
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Blue Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	کلید ۴ پل با امکان روشن و خاموش کردن روشنایی	۱۳۰		مکانیزم چهار پل Bach	B10W4-B	O-89
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Blue Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	۴ کلید و سناریو ۴ با امکان روشن و خاموش کردن روشنایی	۱۴۵		مکانیزم چهار پل + چهار سناریو Bach	B10W8-B	O-90
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	رویه کلید ۴ پل bach آبی	۳۵		رویه کلید چهار پل Bach آبی	B10W8-G	O-88
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	رویه کلید ۸ پل bach آبی	۳۵		رویه کلید هشت پل Bach آبی	B10W8-G	O-88
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	رویه کلید ۴ پل bach نقره ای	۵۵		رویه کلید چهار پل bach نقره ای	B10W8-G	O-88

خرداد ۱۴۰۳

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	رویه کلید ۸ پل bach نقره ای	۵۵		رویه کلید هشت پل bach نقره ای	B10W8-G	O-88
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	رویه کلید ۴ پل bach طلایی	۵۵		رویه کلید چهار پل bach طلایی	B10W8-G	O-88
Size: 86 x 86 x 38.3 mm Color: Grey Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Max. Load: 800W/gang (Totally four loops should less than 1200W)	رویه کلید ۸ پل bach طلایی	۵۵		رویه کلید هشت پل bach طلایی	B10W8-G	O-88
Size: 86*86*10mm Power supply: AC110V-250V, 50Hz/60Hz Rated current: 10A	سوکت غیر هوشمند	۱۷		پریز غیر هوشمند طرح Bach	B10K1	O-95
Size: 86*86mm Input: AC110V-250V, 50Hz/60Hz Rated current: 10A USB-A output: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A USB-C output: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A Color: Grey	سوکت غیر هوشمند	۳۸		پریز برق همراه با USB طرح Bach	B10K2	O-96
پنل جلو سوکت Color: Grey	پنل فلزی سوکت غیر هوشمند (خاکستری)	۲۰				O-97
پنل جلو سوکت Color: Blue	پنل فلزی سوکت غیر هوشمند (آبی)	۲۰				O-98

کلید روشنایی هوشمند لمسی

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۲		کلید لمسی تک پل طرح Classic	T30W1Z	O-99
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۵		کلید لمسی دو پل طرح Classic	T30W2Z	O-100
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۸		کلید لمسی سه پل طرح Classic	T30W3Z	O-101
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F	کلید سناریو سه دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۸		کلید لمسی سناریو طرح Classic	T30S3Z	O-102
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۴		کلید لمسی تک پل طرح Classic	T30W1Z	O-103
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۷		کلید لمسی دو پل طرح Classic	T30W2Z	O-104
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۰		کلید لمسی سه پل طرح Classic	T30W3Z	O-105
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۰		کلید لمسی سناریو طرح Classic	T30S3Z	O-106









مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاچ فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۴۲		کلید لمسی تک پل طرح Classic	T30W1Z	O-107
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاچ فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۴۵		کلید لمسی دو پل طرح Classic	T30W2Z	O-108
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاچ فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۴۸		کلید لمسی سه پل طرح Classic	T30W3Z	O-109
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید سناریو سه دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای ضد خش صفحه تاچ فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۴۸		کلید لمسی سناریو طرح Classic	T30S3Z	O-110
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاچ فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۵۰		کلید لمسی تک پل مدل Aurora توقف خط تولید	T20W1Z	O-111
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاچ فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۵۲		کلید لمسی دو پل مدل Aurora توقف خط تولید	T20W2Z	O-112
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاچ فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۵۶		کلید لمسی سه پل مدل Aurora توقف خط تولید	T20W3Z	O-113
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F	کلید سناریو سه دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاچ فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۵۰		کلید سناریو مدل Aurora توقف خط تولید	T20S3Z	O-114

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W	کلید روشنایی دیمر ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۶		دیمر هوشمند مدل Aurora توقف خط تولید	T20D1Z	O-115
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F	ارتباط بی سیم به موتور پرده ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۰		کلید پرده هوشمند مدل Aurora توقف خط تولید	T20C1Z	O-116
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۳۲		کلید لمسی تک پل مدل Platinum توقف خط تولید	SW-T201ZB	O-117
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۳۷		کلید لمسی دو پل مدل Platinum توقف خط تولید	SW-T202ZB	O-118
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۲		کلید لمسی سه پل مدل Platinum توقف خط تولید	SW-T203ZB	O-119
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید روشنایی دیمر ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۲		دیمر هوشمند مدل Platinum توقف خط تولید	SW-T201DZE	O-120
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید سناریو سه دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۳۷		کلید هوشمند سناریو مدل Platinum توقف خط تولید	SW-T204ZB	O-121

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی قاب آلومینیومی سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۴		پریز هوشمند توکار مدل Aurora توقف خط تولید	SK-400ZB	O-122
Electrical Parameters:AC100V- 240V, 50/60Hz, 10A Working temp.: - 10~50°C, 14~122°F Working hum.:20%-90% Size:103*63*31mm Color:White Housing Material:Fireproof PC	اتصال به مودم وای فای ۲.۴GHz امکان زمان بندی روشن و خاموش کردن	۲۸		پریز هوشمند اورویبو B۲۵EU	B25EU	O-123
فریم و پریز غیر هوشمند Mixswitch						
Power supply: AC250V 50/60Hz Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN	۱۲		پریز غیر هوشمند Mixswitch خاکستری	T40K1	O-124
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN به همراه کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۴		پریز برق به همراه کلید تک پل خاکستری	T40K2	O-125
Power supply: AC250V 50/60Hz AC output : 2200W USB output : DC 5V 3A or 9V 2A or 12V 1.5A Double port total output : 18W Max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN همراه با دو پورت usb	۳۲		پریز برق به همراه سوکت usb خاکستری	T40K4	O-126
Power supply: AC250V 50/60Hz	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۶		سوکت شبکه خاکستری Mixswitch	T40K5	O-127
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز آنتن تلویزیون	۱۶		پریز آنتن خاکستری Mixswitch	T40K6	O-128

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
DC 24V 3A	پریز تلفن	۱۶		Mixswitch پریز تلفن خاکستری	T40K7	O-129
DC 24V 3A	دکمه اضطراری غیرهوشمند	۱۵		Mixswitch دکمه اضطراری خاکستری	T40K8	O-130
Power supply: AC250V 50/60Hz Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN	۱۲		پریز غیرهوشمند مدل Mixswitch طلایی	T40K1G	O-131
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN به همراه کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۴		پریز برق به همراه کلید تک پل طلایی	T40K2G	O-132
Power supply: AC250V 50/60Hz AC output : 2200W USB output : DC 5V 3A or 9V 2A or 12V 1.5A Double port total output : 18W Max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN همراه با دو پورت usb	۳۲		پریز برق به همراه سوکت usb طلایی	T40K4G	O-133
Power supply: AC250V 50/60Hz	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۶		Mixswitch سوکت شبکه طلایی	T40K5G	O-134
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز آنتن تلویزیون	۱۶		Mixswitch پریز آنتن طلایی	T40K6G	O-135
DC 24V 3A	پریز تلفن	۱۶		Mixswitch پریز تلفن طلایی	T40K7G	O-136









مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
DC 24V 3A	دکمه اضطراری غیر هوشمند	۱۵		دکمه اضطراری طلایی Mixswitch	T40K8G	O-137
Power supply: AC250V 50/60Hz Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN	۱۲		پریز غیر هوشمند مدل Mixswitch سفید	T40K1W	O-138
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN به همراه کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۴		پریز برق به همراه کلید تک پل سفید	T40K2W	O-139
Power supply: AC250V 50/60Hz AC output : 2200W USB output : DC 5V 3A or 9V 2A or 12V 1.5A Double port total output : 18W Max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN همراه با دو پورت usb	۳۲		پریز برق به همراه سوکت usb سفید	T40K4W	O-140
Power supply: AC250V 50/60Hz	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۶		سوکت شبکه سفید Mixswitch	T40K5W	O-141
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز آنتن تلویزیون	۱۶		پریز آنتن سفید Mixswitch	T40K6W	O-142
DC 24V 3A	پریز تلفن	۱۶		پریز تلفن سفید Mixswitch	T40K7W	O-143
DC 24V 3A	دکمه اضطراری غیر هوشمند	۱۵		دکمه اضطراری سفید Mixswitch	T40K8W	O-144

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۸		فریم تک خانه Mixswitch خاکستری	LPK01	O-145
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۲		فریم دو خانه Mixswitch خاکستری	LPK02	O-146
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۸		فریم سه خانه Mixswitch خاکستری	LPK03	O-147
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۸		فریم تک خانه Mixswitch سفید	LPK01W	O-148
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۲		فریم دو خانه Mixswitch سفید	LPK02W	O-149
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۸		فریم سه خانه Mixswitch سفید	LPK03W	O-150
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۸		فریم تک خانه Mixswitch طلایی	LPK01G	O-151
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۲		فریم دو خانه Mixswitch طلایی	LPK02G	O-152









مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۸		فریم سه خانه Mixswitch طلایی	LPK03G	O-153
Color: Black Size: 258.2*85.8* 4.3mm	قاب نصب Mixswitch Bach سازگار با صفحه نمایش ۴ اینچی MixPad	۲۸		فریم سه خانه Bach مشکی	LPK04	O-154
Color: Black Size: 258.2*85.8* 4.3mm	قاب فریم کلید Mixswitch bach ۳ پل میکس پد و سوئیچ	۲۸		فریم سه خانه Bach مشکی	LPK05	O-155
Color: Black Size: 258.2*85.8* 4.3mm	قاب نصب Mixswitch Bach سازگار با صفحه نمایش ۴ اینچی MixPad	۲۰		فریم دو خانه Bach مشکی	LPK06	O-156
Color: Black Size: 258.2*85.8* 4.3mm	قاب فریم کلید Mixswitch bach ۲ پل میکس پد و سوئیچ	۲۰		فریم دو خانه Bach مشکی	LPK07	O-157
Size: inside: 70-70 mm Depth:45 mm Distance betwwn Boxes: 30mm	قوطلی برق پلاستیکی ۷-۷ سانتی متر مناسب برای تمامی کلیدهای هوشمند Orvibo	۰.۳		قوطلی برق بست ۷-۷ سانتی متر معمولی تولید ایران	Best-1	O-158
Size: inside: 70-70 mm Depth:65 mm Distance betwwn Boxes: 30mm	قوطلی برق پلاستیکی ۷-۷ سانتی متر مناسب برای تمامی کلیدهای هوشمند Orvibo	۰.۴		قوطلی برق بست ۷-۷ سانتی متر عمیق تولید ایران	Best-2	O-159
Size: inside: 70-70 mm Depth:45 mm Distance betwwn Boxes: 30mm	قوطلی برق ۷-۷ PVC سانتی متر مناسب برای تمامی کلیدهای هوشمند Orvibo	۰.۵		قوطلی برق بست ۷-۷ سانتی متر PVC تولید ایران	Best-3	O-160



خرداد ۱۴۰۳

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
کلید و پریز غیر هوشمند کلاسیک						
Size:90*86*40mm 16A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم پریز برق ارت دار طرح کلاسیک با محافظ کودک سفید	CL-PE02	O-161
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم آنتن طرح کلاسیک سفید	CL-TV01	O-162
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۱۲		مکانیزم TV/SAT طرح کلاسیک سفید	CL-SAT01	O-163
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم تلفن تک طرح کلاسیک سفید	CL-TE101	O-164
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم تلفن جفت طرح کلاسیک سفید	CL-TE201	O-165
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۸		مکانیزم شبکه طرح کلاسیک سفید	CL-LA01	O-166
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۸		مکانیزم دابل USB طرح کلاسیک سفید	CL-LA01	O-167

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم کلید تک پل طرح کلاسیک سفید	CL-SW101	O-168
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم کلید دو پل طرح کلاسیک سفید	CL-SW201	O-169
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم کلید تبدیل طرح کلاسیک سفید	CL-CO01	O-170
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم کلید صلیبی طرح کلاسیک سفید	CL-CR01	O-171
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۴		مکانیزم شاسی زنگ طرح کلاسیک سفید	CL-CR01	O-172
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V~50Hz Imax: 2A-Imin: 0.1A	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۸		مکانیزم زنگ بیزر طرح کلاسیک سفید	CL-BI01	O-173
Size:90*86*40mm 16A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم پریز برق ارت دار طرح کلاسیک با محافظ کودک مشکی	CL-PE02	O-174
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم آنتن طرح کلاسیک مشکی	CL-TV01	O-175

خرداد ۱۴۰۳

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۱۲		مکانیزم TV/SAT طرح کلاسیک مشکی	CL-SAT01	O-176
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم تلفن تک طرح کلاسیک مشکی	CL-TE101	O-177
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم تلفن جفت طرح کلاسیک مشکی	CL-TE201	O-178
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۸		مکانیزم شبکه طرح کلاسیک مشکی	CL-LA01	O-179
Size:90*86*40mm	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۸		مکانیزم دوبل USB طرح کلاسیک مشکی	CL-LA01	O-180
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم کلید تک پل طرح کلاسیک مشکی	CL-SW101	O-181
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم کلید دو پل طرح کلاسیک مشکی	CL-SW201	O-182
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم کلید تبدیل طرح کلاسیک مشکی	CL-CO01	O-183

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم کلید صلیبی طرح کلاسیک مشکی	CL-CR01	O-184
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۵		مکانیزم شاسی زنگ طرح کلاسیک مشکی	CL-CR01	O-185
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V~50Hz Imax: 2A-Imin: 0.1A	امکان نصب بر روی قوطی کلید سنٹی ۶-۶ سانتی متر توسط چنگک یا پیچ	۸		مکانیزم زنگ بیزر طرح کلاسیک مشکی	CL-BI01	O-186
Size:86*89*4mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی مکانیزم سنٹی طرح کلاسیک	۸		فریم تک خانه شیشه ای کلاسیک سفید		O-187
Size:150*89*4mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی مکانیزم سنٹی طرح کلاسیک	۱۶		فریم دو خانه شیشه ای کلاسیک سفید		O-188
Size:220*89*4mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی مکانیزم سنٹی طرح کلاسیک	۲۴		فریم سه خانه شیشه ای کلاسیک سفید		O-189
Size:292*89*4mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی مکانیزم سنٹی طرح کلاسیک	۳۲		فریم چهار خانه شیشه ای کلاسیک سفید		O-190
Size:86*89*4mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی مکانیزم سنٹی طرح کلاسیک	۸		فریم تک خانه شیشه ای کلاسیک مشکی		O-191

خرداد ۱۴۰۳

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:150*89*4mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی مکانیزم سنتی طرح کلاسیک	۱۶		فریم دو خانه شیشه ای کلاسیک مشکی		O-192
Size:220*89*4mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی مکانیزم سنتی طرح کلاسیک	۲۴		فریم سه خانه شیشه ای کلاسیک مشکی		O-193
Size:292*89*4mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی مکانیزم سنتی طرح کلاسیک	۳۲		فریم چهار خانه شیشه ای کلاسیک مشکی		O-194
موسیقی						
Size: φ200*105*80mm Hole size: 185mm Power Supply:DC19V3A	امکان ارتباط با تاچ پنل Mixpad هر باند master تنها به یک باند slave متصل می شود	۲۵۰		کیت باند سقفی Master سفارشی	LSP20	O-195
Size: φ200*105*80mm Hole size: 185mm Power Supply:DC19V3A	ارتباط با باند سقفی Slave	۲۱۰		کیت باند سقفی Slave سفارشی	LSP21	O-196
Size: φ200*105*80mm Cut-out size: 185mm Power Supply:DC19V 3A Master 1 piece Slave 1 piece	اتصال به بلوتوث برای پخش موسیقی	۶۰۰		اسپیکر دیواری هوشمند خاکستری	ArtisBox Play Grey	O-197
Size: φ200*105*80mm Cut-out size: 185mm Power Supply:DC19V 3A Master 1 piece Slave 1 piece	اتصال به بلوتوث برای پخش موسیقی	۶۰۰		اسپیکر دیواری هوشمند قرمز	ArtisBox Play Red	O-198
Size: φ200*105*80mm Cut-out size: 185mm Power Supply:DC19V 3A Master 1 piece Slave 1 piece	اتصال به بلوتوث برای پخش موسیقی	۶۰۰		اسپیکر دیواری هوشمند آبی	ArtisBox Play Blue	O-199